

## **Ariaform/TPU Könnyű préslégtömlő - COPY**



### **Technical specifications:**

Pneumatikus szerszámokhoz, vízre, levegőre gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű, formatartó és nagyon jó kopásálló.

Jó kezelhetősége és strapabírása miatt kifejezetten ajánljuk műhelyekbe, nagy igénybevételre.

préslégtömlő - levegőtömlő - levegőtömlő - víztömlő - poliuretántömlő

**Üzemi nyomás:** 20 bar 20°C-on

**Repsztsési nyomás:** 60 bar 20 °C-on

**Hőállóság:** -20 °C/+60°C

**Belül:** Poliuretán, narancssárga, sima

**Kívül:** Poliuretán/PVC, narancssárga, sima

**Betétek:** szövetbetétekkel

**Gyártási hossz:** 4"

**DIN szabvány:** 100 m

**Szakítási nyúlás:** 12 bar

**Szakítószilárdság:** 30 bar

**Golyótömítés:** 100003

**Tengelytömítés:** 4"

**Vastagság:** 100 m

**Vizsgálati eljárás:** 10 bar

**Bevonatok:** 30 bar

**Csavarzatok:** 100003

**Dízel üzemanyagok:** 2"

**Egyedileg lehetséges:** 3"

**Elelmszermínősítés:** 4"

**Engedélyszám:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Erősítés:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Fogantyú:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Forma:** 102393

**Golyó:** 102394

**Ház:** 102395

**Ház anyaga:** 2"

**Hidegálló:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Hűtőfolyadékok (glokol, glizantin, stb.):** 102393

**Kompatibilis:** 3"

**Különleges kivitel:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Lemez:** 102394

**Levegő:** 4"

**Magas oktánszámú üzemanyagok:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Minőség:** 102395

**Szabvány:** elasticated, black, with two-piece polyester fabric reinforcement

**Szakadási nyúlás:** with polyurthane coating for a better weather and abrasion resistance

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	2	12	0,09	100	102577