

Corrosiv ® / EN 12115 Chemical hose, acid-alkali hose

Image not found or type unknown



Technical specifications:

It is suitable for strong acids and alkalis. It does not persist against hydrocarbons. The hose can be steamed, for short time even with high temperature, up to 120°C.

Felirat: ® CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH PRODUCER EN 12115 EPDM D MM PN 16 BAR Q/T - TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repszési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -35°C/+95°C ; rövid ideig tisztításnál +130 C

Belül: EPDM, fekete, sima

Kívül: EPDM, fekete, szövetnyomatos

Betétek: Szövetbetétel és két sztatikus rézzszállal

Elektromos ellenállás: < 10⁶ Ohm

Átmenő ellenállás: < 10⁹ Ohm

Szabvány: EN 12115:2011 és TRbF 131, 2. rész § 5.5

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Article number
19	6	31	40	3815 019000
25	6	37	40	3815 025000
32	6	44	40	3815 032000
38	6,5	51	40	3815 038000
50	8	66	40	3815 050000