



Gőztömlőcsatlakozó apa DIN 14423 (korábban DIN 2826) szerint

Aparész tömlővéggel, horganyzott acélból, kétrészes nagynyomású réz bilinccsel. A tömlővezeték üzembehelyezése után a bilincs csavarjait újra kell ellenőrizni és meghúzni.

Üzemi nyomás: 18 bar 120°C-on meleg vízre; 18 bar 210°C-on telített gőzre

Belső Ø x fal (mm)	Belső menet (coll)	Cikkszám
13 x 6	R 1/2"	101 248
19 x 7	R 3/4"	101 249
25 x 7,5	R 1"	101 250
38 x 8	R 1. 1/2"	102 281
50 x 9	R 2"	102 446



Körmos gőztömlőcsatlakozó

19 x 7 mm (3/4") gőztömlőhöz, gőzálló tömítéssel, réz szorítóbilinccsel. A körmos alatt található csavarral kell csatlakoztatás után rögzíteni. A csatlakozócsalád kapható még normál tömítéssel is, és egyéb kivitelekben.

Üzemi nyomás : 16 bar
Hőállóság : -30°C / +200°C
Anyaga : Fej: horganyzott acélöntvény
Tömlőcsonk: esztergált horganyzott acél
Tömítés: speciális gőzálló tömítés
DIN szabvány : DIN 3238

Tömlő belső Ø mm	Tömlő falvastagság mm	Súly g/db bilinccsel együtt	Cikkszám bilinccsel együtt
19	7	940	104 489

Körmos préslégtömlő csatlakozók



Körmos préslégtömlő-csatlakozó Tömlővéggel, utánszorítható

DIN3238 szerinti, horganyzott acélöntvényből készült körmos gyorscsatlakozó. Körmostávolság 42 mm.

Tömlővéggel, és csavargyűrűvel az utánszorításhoz. Biztonságos, a rászorító csavarral a véletlen kioldás kivédhető. Szívárgásmentes. Kapható hozzá gőzálló tömítés is!

Kiváló minőségű, német gyártmány.

Üzemi nyomás : 16 bar
Hőállóság : -40/+95 C

Tömlőátmérő (mm)	Cikkszám
10	101 071
13	101 072
15	101 073
19	101 074
25	101 075