

## **D1200 AUTOMATA TÖMLŐDOB 13 m 3/4" vagy 8 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél**



### **Műszaki leírás:**

Automata acél tömlődob 13 m 3/4" vagy 8 m 1" tömlőhöz. Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304). Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



### **DK 20 FALIKONZOL**

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 80 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4", 1" belső menet

Tömlőhosszok: 13 m 3/4", 8 m 1"

Súly: 15,5 kg

Befoglaló méret: 28 x 60 x 55 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

<b>Anyag</b>	<b>Alkalmazás</b>	<b>Cikkszám</b>
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS1200
festett acél	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok	DF1200