

## **D3502 AUTOMATA TÖMLŐDOB 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél**



### **Műszaki leírás:**

Automata acél tömlődob 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



### **DK 30 FALIKONZOL**

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 80 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4", 1" belső menet

Tömlőhosszok: 25 m 3/4", 15 m 1"

Súly: 30,5 kg

Befoglaló méret: 34 x 61 x 66 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

<b>Anyag</b>	<b>Alkalmazás</b>	<b>Cikkszám</b>
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS3502
festett acél	víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok	DF3502