

D5000 AUTOMATA TÖMLŐDOB 30 m 3/4" vagy 25 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 30 m 3/4" vagy 25 m 1"tömlőhöz. Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304). Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 80 bar*

Max üzemi hőmérséklet: 90°C *

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 3/4" vagy 1"belső menet

Tömlőhosszok: 30 m 3/4", 25 m 1"

Súly: 40 kg

Befoglaló méret: 55 x 57 x 63 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell

figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS5000
festett acél	víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok	DF5000