

PROTAPE TPE 320 AS (XLD) +125 C -ig hőálló, antisztatikus elszívótömlő

Image not found or type unknown



Műszaki leírás:

Könnyű, (XLD, extra light duty), antisztatikus, fekete színű, TPE anyagú, hosszában összenyomható, magas hőállóságú levegő elszívó tömlő

Hőálló -40/ +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig.

A tömlő hosszában összenyomva szállítható ezzel raktárkapacitást és szállítási költséget optimalizálva.

Példák a felhasználásra:

Flexibilis tömlővezeték hideg és meleg gázok, szálak, kevés por tartalmú levegő számára granulátum/ műanyag szárító, forrólevegő szárító filmfűvógép, hűtőlevegő az extrudáló szerszámnál levegőellátás: UV-szárító, IR-szárító textilipar, gőzzel való áztatás: gőzölős vasaló, ipari vasalógép, simítóvasaló busz, haszongépjármű, lakókocsi/ utánfutó, lakóautó/ lakókocsi/ lakóautó, csónak, hajó/ vízi jármű/ tengerjáró, jacht: szellőztetés, fűtés fűtési rendszer/ fűtőberendezés: friss levegőellátás

Tulajdonságok könnyű rendkívül rugalmas + összenyomható nagyon jó hőállóság tartósan antisztatikus fal: az ISO 8031 szabvány szerint elektromos és felületi ellenállás kb. 10⁹ Ω megfelel a RoHS-irányelvnek REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Falvastagság a spirálok között: kb. 0,5 mm

Standard raktári tétel: mindig raktári tétel Németországban

Nem standard: Általában van kint raktáron, de nem kötelező raktári tétel

Hőállóság: -40°C /+125 °C rövid ideig + 150°C

Felépítés: poliuretán, fekete,, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Falvastagság: 1 mm a spirálok között

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar) 20°C-on	Vacuum (20 °C-on)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Standard raktári tétel-e	Cikkszám
50-51	58	0,235	1,05	33	0,23	igen	320-0050-0000
60	68	0,195	0,09	38	0,26	igen	320-0060-0000
70	78	0,17	0,075	43	0,3	nem	320-0070-0000
75-76	83	0,16	0,07	46	0,33	igen	320-0075-0000
80	88	0,15	0,065	48	0,36	igen	320-0080-0000

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar) 20°C-on	Vacuum (20 °C-on)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Standard raktári tétel-e	Cikkszám
100-102	109	0,12	0,055	58	0,52	Igen	320-0100-0000
125-127	134	0,095	0,045	71	0,64	Igen	320-0125-0000
140	148	0,085	0,04	78	0,71	nem	320-0140-0000
150-152	159	0,08	0,025	83	0,76	Igen	320-0150-0000
160	168	0,075	0,025	88	0,8	Igen	320-0160-0000
178-180	188	0,065	0,02	98	0,91	nem	320-0180-0000
200-203	210	0,06	0,02	108	1,01	Igen	320-0200-0000
250	258	0,05	0,015	133	1,21	Igen	320-0250-0000

