

## Saldaform BLUE Kék színű hegesztőtömlő oxigénhez

Image not found or type unknown



### Műszaki leírás:

A **Saldaform oxigéntömlő** egy jó minőségű, **nagyon hajlékony és bordázott kialakítású** tömlő, amelyet kifejezetten oxigén szállítására terveztek **hegesztési és vágási alkalmazásokhoz**, beleértve a **plazmaív-hegesztést (PAW)**, ahol védőgázt is használnak.

Könnyű kezelhetősége, hajlékonysága és ipari terhelhetősége révén ideális választás minden olyan felhasználási területen, ahol biztonságos és megbízható oxigénellátás szükséges. A tömlő anyagösszetétele biztosítja a gázzal szembeni ellenállást és a hosszú élettartamot.

**Fontos:** Nem alkalmas **LPG, MPS** vagy **CNG** szállítására.

### Jellemzők:

- Bordázott, rugalmas kivitel a könnyű kezelhetőségért
- Kifejezetten oxigén szállítására fejlesztve
- Alkalmas hegesztéshez, vágáshoz, PAW-hoz és hasonló eljárásokhoz
- Tartós és biztonságos ipari használatra

---

**Felirat:** ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

**Üzemi nyomás:** 20 bar

**Repsztsési nyomás:** 60 bar

**Hőállóság:** -30°C/+70°C

**Belül:** gumi, fekete, sima

**Kívül:** kék. sima vagy bordás (ld. táblázat)

**Betétek:** szövetbetétes

**Szabvány:** ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	bordás	3250 006000
8	3,5	15	50	bordás	3250 008000
9	3,5	16	50	bordás	3250 009000
6,3	3,5	13,3	40	sima	3251 006013
6,3	5	16	40	sima	3251 006000
12,5	5	22	50	sima	3251 013000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
16	5	26	50	sima	3251 015000