

Saldaform RED Piros színű hegesztőtömlő acetilénhez

Image not found or type unknown



Műszaki leírás:

A **Saldaform** egy kiváló minőségű, rendkívül hajlékony bordázott tömlő, amelyet kifejezetten gázhegesztési és -vágási eljárásokhoz fejlesztettek ki. Ideális acetilén szállítására, valamint alkalmazható **hidrogén, szintézisgáz (hidrogén és szén-monoxid keveréke), szén-dioxid, argon és nitrogén** továbbítására is – különösen **plazmaív-hegesztésnél (PAW)** és hasonló folyamatoknál.

A tömlő kialakítása biztosítja a kiváló hajlékonyságot, könnyű kezelhetőséget és a biztonságos használatot még intenzív ipari környezetben is.

Fontos: Nem alkalmas **LPG (folyékony propángáz), MPS (metil-acetilén-propadién keverék) vagy CNG (sűrített földgáz)** szállítására!

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság és bordázott külső a jobb hajlékonyságért
- Többféle hegesztő- és vágógázhoz használható
- Ellenáll az ipari igénybevételnek
- Könnyű kezelhetőség, még szűk munkaterületeken is

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70°C

Belül: gumi, fekete, sima

Kívül: piros. sima vagy bordás (ld. táblázat)

Betétek: szövetbetétes

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	bordás	3255 006000
9	3,5	16	50	bordás	3255 009000
8	3,5	15	50	bordás	3255 008000
6,3	3,5	13,3	40	sima	3256 006000
9	3,5	16	40	sima	3256 009000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Külső felület	Cikkszám
12,5	5	22,5	50	sima	3256 013000
16	5	26	50	sima	3256 015000