

## Silocord® Cementtömlő

Image not found or type unknown



### Műszaki leírás:

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegre.

A **Silocord 8 bar** egy **nagy kopásállóságú és rugalmas ipari tömlő**, amelyet **cement, mészpor, takarmány, gipsz, homok, pellet, granulátumok** és más száraz abrazív anyagok nyomás alatti, pneumatikus **szállítására, silók és silókamionok töltésére vagy ürítésére** terveztek. A statikus elektromosságot **beépített rézhuzal és vezetőképes gumiréteg** vezeti el.

**Felirat:** ® SILOCORD® ZEMENT / DRY - CARGO - PN...BAR

**Üzemi nyomás:** 8 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** NR/SBR, fekete, sima

**Kívül:** SBR, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** szövetbetés és rézszál

**Elektromos ellenállás:**  $R < 10^6 \Omega$

**Kopás érték:** 70 mm<sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	9	94	20/40	3530 075000
76	11	98	40	3530 076098
80	10	100	40	3530 080000
90	10	110	20/40	3530 090000
102	10	122	20/40	3530 100000
110	10	130	40	3530 110000